


SCM-F



TIPO TYPE	POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	CONDENSATORE CAPACITOR µf	Q = PORTATA - CAPACITY											
	P1 Watt			m³/h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,7	3,6	4,2	5,1	5,7	
Monofase Single-phase		Monofase Single-phase		lt/1'	5	10	15	20	30	45	60	70	85	95	
				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.											
SCM 4-F	1100	5,2	20	H (m)	47	46	45	43	42	37	31	26	18	12	
SCM 5-F	1400	6,5	25		58	57	56	55	52	45	38	35	23	16	
SCM 6-F	1600	7,5	30		70	69	68	67	64	55	49	41	31	22	
SCM 7-F	1850	8,5	35		84	83	80	77	74	67	55	47	35	25	

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse centrifughe multistadio per il pompaggio di acqua pulita senza sostanze abrasive. Particolarmente indicate per impianti di irrigazione, approvvigionamento acqua potabile, lavaggio, aumento di pressione in generale. Possono essere usate per realizzare piccoli gruppi di pressurizzazione domestici assolutamente silenziosi.

Elevata resistenza alla corrosione grazie all'impiego di acciaio inox per il corpo pompa e il motore.

APPLICATION

Centrifugal submersible multistage water pumps for clean water drainage.

Particularly suitable in irrigation system, drinkable water supplying, washing and generally speaking where a pressure increase is requested.

They are rest-resistant thanks to their pump body and motor in stainless steel.

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 15 mt (SCM 4)
- Profondità immersione 20 mt
- Contenuto di sabbia 40 g/m³
- Partenza/ora 45 max.
- Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min⁻¹)
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI

- Corpo pompa Acciaio Inox AISI 304
- Griglia Acciaio Inox AISI 304
- Girante e diffusori Noryl
- Supporti Ghisa
- Albero Acciaio Inox AISI 304
- Corpo motore Acciaio Inox AISI 304
- Tenuta meccanica con camera d'olio Silicio/Silicio/NBR

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 15 mt (SCM 4)
- Submersion depth 20 mt
- Sand content 40 g/m³
- Start/hour 45 max
- Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Two-Pole induction motor (n = 2850 min⁻¹)
- Built-in over load motor protector with automatic reset
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS

- External pump body Stainless Steel AISI 304
- Suction strainer Stainless Steel AISI 304
- Impeller and diffusors Noryl
- Bearing brackets Cast Iron
- Shaft Stainless Steel AISI 304
- Motor housing Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal with oil chamber Silicon/Silicon/NBR



SCM 4-F

P1 1100 watt
Q max. 95 l/min
H max. 47 m



SCM 5-F

P1 1400 watt
Q max. 95 l/min
H max. 58 m



SCM 6-F

P1 1600 watt
Q max. 95 l/min
H max. 70 m



SCM 7-F

P1 1850 watt
Q max. 95 l/min
H max. 84 m

TIPO TYPE	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)						PESO WEIGHT
Monofase Single-phase	DNM	GIRANTI IMPELLERS	CAVO CABLE	P	L	H	Kg
SCM 4-F	1 1/4	4	15 mt	197	588	270	17,3
SCM 5-F	1 1/4	5	20 mt	197	588	270	18,4
SCM 6-F	1 1/4	6	20 mt	212	640	282	19,9
SCM 7-F	1 1/4	7	30 mt	212	640	282	23,5